

AGFEO Productoverzicht

Kenmerken	ISDN BA trunklijnen	Omschakelbare ISDN poorten (gebruik als trunk/ BA of extensie)	Analoge trunklijnen	Parlofoon Aansluiting-type	Analoge extensies met CLIP	Geschikt voor analoge toestellen T 15 eco	Geschikt voor systeemtoestellen ST 15	Poorten geschikt voor systeemtoestellen	Poorten geschikt voor IP-systeemtoestellen ST 40 IP (ASIP)	Geschikt voor SIP-trunklijnen en interne SIP voor IP-toestellen (RFC 3261)	Geschikt voor de LAN / WAN interconnectie van systemen via ISDN over IP	RS232 Poort / USB Poort	Audio-Information-System / Auto Attendant	Geschikt voor DECT S0 Base plus	Geschikt voor UP0 systeemtoestellen	Geschikt voor KNX / EIB
-----------	---------------------	--	---------------------	----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	---	--	--	---	-------------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Compact System																
AC 14 analog	-	-	1	analoge extensie **	4	-	-	-	-	-	-	-/✓	-	-	-	-
AC 14	1	-	-		4	-	-	-	-	-	-	✓/-	-	-	-	-
AC 14 WebPhonie	1	-	-		4	-	-	-	-	-	-	✓/✓	-	-	-	-

SOHO System																
AS 151 plus	1	1	-	analoge extensie **	4	✓	✓	2 *	-	-	-	✓/✓	-	-	-	-
AS 181 plus	1	1	-	analoge extensie **	8	✓	✓	2 *	-	-	-	✓/✓	-	-	-	-
AS 181 plus EIB	1	1	-	analoge extensie **	8	✓	✓	2 *	-	-	-	✓/✓	-	✓	-	✓
AS 281 All-In-One	-	1	2	analoge extensie **	8	✓	✓	2 *	-	-	-	✓/✓	✓	✓	-	-

Office System																
AS 35	1	3	-	analoge extensie **	12	✓	✓	6 *	-	-	-	✓/✓	✓	✓	-	-
AS 35 All-In-One	-	2	2		12	✓	✓	4 *	-	-	-	✓/✓	✓	✓	-	-

Modular System																
AS 43	Configuratie is afhankelijk van de gebruikte uitbreidingskaarten.										✓	✓/✓	✓	✓	✓	✓
AS 45											✓	✓/✓	✓	✓	✓	✓
AS 200 IT											✓	✓/✓	✓	✓	✓	✓

* 2 ISDN systeemtoestellen kunnen worden gebruikt per interne S0 bus.

Tot 8 ISDN toestellen kunnen worden gebruikt per interne S0 bus. Maximaal 4 toestellen kunnen van stroom worden voorzien. Het is aangewezen om maximaal 2 toestellen aan te sluiten in overeenstemming met de 2 beschikbare B-kanalen (gesprekskanalen).

** Configuratiemogelijkheden hangen af van PABX firmware (Instelling "Deur" biedt bijkomende comfortabele functies).

Opmerking: De instelling "Telephone" is van toepassing voor AC 14 en AC 14 WebPhonie!



TK-Suite Professional

Het communicatiecentrum van uw telefoonsysteem



AGFEO
einfach | perfekt | kommunizieren

AGFEO Productoverzicht

Modules voor AS 43, AS 45 en AS 200 IT

Modules	Kenmerken	Analoge trunklijnen	Omschakelbare ISDN poorten	Interne ISDN poorten	Primary Rate Interface (ISDN 30)	Analoge extensies met CLIP	Analoge extensies voor analoge toestellen T 15 eco	Analoge extensies voor analoge systeemtoestellen ST 15	UP0 Poorten (2-draads aansluiting voor de systeemtoestellen)	Deurparlofoon interface: FTZ CE-2 draads analoge extensie	Relais / Sensors	Audio In / Audio Out	Aansluitingen geschikt voor IP-systeemtoestellen ST 40 IP (ASIP)	Voice over IP aansluitingen voor SIP-Trunk Lijnen	Voice over IP aansluitingen voor SIP toestellen (RFC 3261)	ISDN over IP voor LAN / WAN interconnectie van systemen	EIB / KNX Objecten / Scenes
AL-Module 4504		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S0-Module 540		-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-Module 508		-	-	-	-	8 **	-	-	-	- / - / ✓	-	-	-	-	-	-	-
K-Module 524		-	2	-	-	4 **	-	-	-	- / - / ✓	-	-	-	-	-	-	-
K-Module 544		-	-	-	-	3 **	-	-	-	1 / 1 / 1	tot 4 / 4	✓ / ✓	-	-	-	-	-
UP0-Module 508		-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EIB-Module 522		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32/32
LAN-Module 508		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tot 8	-	-	-	-
LAN-Module 510		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	tot 8	tot 8	tot 8	✓	-
S2M-Module 500		-	-	-	tot 20 kanalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECT S0 Basis plus		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Analoge toestellen & systeemtoestellen

Toestel	Kenmerken	Analoog	S0 bus	UP0	AGFEO Systeem IP (ASIP)	DECT systeem	Handenvrij	Functietoetsen	LED indicatie	Geschikt voor STE 40 uitbreidingsconsole	Displaylijnen / grafisch	Geschikt voor antwoordapparaat	Geschikt voor Bluetooth Module	Bedrade headset / DHSG	Kleuren
T 10		✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zwart en zilver
T 15 eco		✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	3 lijnen	-	-	✓ / -	zwart en zilver
ST 15		✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	3 lijnen	-	-	✓ / -	zwart en zilver
ST 21 *		-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	2 lijnen	-	-	✓ / -	zwart, zilver en wit
ST 31		-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	4 lijnen	✓	-	✓ / ✓	zwart, zilver en wit
ST 40 *		-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	grafisch	(in het geval dat er eveneens een Bluetooth module is geïnstalleerd is een optionele voedings-adapter vereist)	(in het geval dat er eveneens een A-Module 40 is geïnstalleerd is er een optionele voedings-adapter vereist)	✓ / ✓ (wanneer de BT-Module 40 is geïnstalleerd zal de headset poort buiten dienst worden gesteld)	zwart, zilver en wit
ST 40 IP		-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	grafisch	-	-	-	zwart en zilver
DECT 45		-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	4 lijnen	-	-	-	zwart
DECT 50		-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	grafisch	-	-	-	zwart

* Merk op dat er verschillende artikelcodes zijn voor ST 21 en ST 40, afhankelijk van het aansluittype (S0 / Up0) en de kleur.

** De genoemde waarden geven het hoogste aantal beschikbare poorten aan, er kunnen bijvoorbeeld 8 toestellen worden aangesloten op een T-Module 508 (bijvoorbeeld 4 x T 15 eco en 4 x ST 15).

De K-Module 544 biedt de mogelijkheid om analoge poort 1 in te stellen op CE 2-wire en poort 2 op FTZ.